

バンドー副資材一覧

用途	品名	荷姿及び寸法	標準使用量	工法		
下地調整材	バンシタG	18kg/缶入り	—	密着	機械	
プライマー	バンプライマーR※	15kg/缶入り	0.2kg/m ²	密着	機械	
	バンプライマーKR※	15kg/缶入り	0.2kg/m ²	密着	機械	
	バンプライマーNo.1※	5kg/缶入り	0.2kg/m ²	密着		
	バンプライマーSS※	15kg/缶入り	0.2kg/m ²	密着		
接着剤	B-75※	15kg/缶入り	STD~0.4kg/m ² CDE~0.2kg/m ²	0.2~0.4kg/m ²	密着	機械
	B-110※	15kg/缶入り		0.2~0.4kg/m ²	密着	機械
	EB-32	18kg/缶入り	0.15kg/m ²	密着	機械	
不定形 及び定形 シーリング材	Bシール※	8kg/缶入り	—	密着	機械	
	バンテープG-30	0.8mm厚×30mm巾×40m長/巻き(1ケース4巻き入り)	—	密着	機械	
	バンテープG-50	0.8mm厚×50mm巾×40m長/巻き(1ケース4巻き入り)	—	密着	機械	
	バンテープG-110	1.0mm厚×110mm巾×20m長/巻き(1ケース4巻き入り)	—		機械	
	バンドーシールAR	0.8mm厚×50mm巾×20m長/巻き(1ケース16巻き入り)	—	密着	機械	
補強張りシート	バンテープG-300	1.5mm厚×300mm巾×10m長/巻き(1ケース1巻き入り)	—	密着	機械	
	ガムシート	0.8mm厚×600mm巾×20m長/巻き(1ケース1巻き入り)	—	密着	機械	
	帯シート☆	1.0mm厚×110mm巾×20m長/巻き(1ケース11巻き入り) 1.0mm厚×300mm巾×20m長/巻き(1ケース3巻き入り)	—	密着		
仕上げ塗料	サンコート(水性)	15kg/缶入り シルバー缶以外16kg/缶入り	0.25kg/m ²	密着	機械	
	Bトップ(珪砂入り)	20kg/缶入り	1.0~1.5kg/m ²	密着	機械	
	サンコートAS(アクリルシリコン系)☆	15kg/缶入り	0.25kg/m ²	密着	機械	
絶縁シート	絶縁シート	1.0mm厚×1,000mm巾×100m長/巻き	1m/m ²	密着	機械	
シート 固定金具	ファイバーディスク	45mm径(1ケース100枚/箱×6箱入り) 50mm径(1ケース200枚/箱入り)	—		機械	
	ファイバープレート	30mm巾×2,000mm(1ケース20本入り) 50mm巾×1,800mm(1ケース30本入り)	—		機械	
	エアープン	3.6φ×35(1ケース100本/袋入り)	—		機械	
	アンカープラグ	8φ×50(1ケース400本)	—		機械	
脱気装置	脱気筒(プラスチック/ステンレス)	サイズにより異なります。	50~100m ² /ヶ	密着	機械	
	通気用目地テープ	0.4mm厚×40mm巾×50m長/巻き(1ケース10巻入り)	—	密着		
成形品	改修用ドレン タテ型	サイズにより異なります。	—	密着	機械	
	改修用ドレン ヨコ型	サイズにより異なります。	—	密着	機械	
断熱材	断熱材	サイズにより異なります。	—	密着	機械	
押さえ金具	アルミアングル	サイズにより異なります。	—	密着	機械	
保護マット	防水保護マット	サイズにより異なります。	—	密着	機械	

☆印は受注生産です。 ※印は溶剤を含んでおりますのでお取り扱いにご注意ください。火器厳禁。
ファイバーディスク標準使用量は、現場の形状及び、地域等により異なりますので現場ごとにご確認下さい。